



Solução
rápida,
precisa
e confiável.

Garantia
18 meses

Especificação Técnica

Luneta

Comprimento	154mm
Imagem	Direta
Ampliação	30 X
Diâmetro Efetivo da Objetiva	45 mm (EDM: 50mm)
Poder de Resolução	3"
Distância de Focalização	1.0 m
Campo de Visão	1° 30'

Medição Angular

Unidades	Grau / Gon / Mil (Selecionável)
Mínima Leitura	1" ou 5"
Precisão DIN 18723	2" (KTS-442L) / (5" KTS-445L)

Medição de Distância

	KTS 442L / KTS-445L
Prisma Simples	5.0 Km
Precisão	± (2mm + 2ppm x D)
Unidades	Metros / Pés (selecionável)
Resolução display	Modo Medição: 0.001m / 0.004ft
	Modo Tracking: 0.01m / 0.04ft
Correção Atmosférica	Inserção dos parâmetros e ajuste automático

Geral

Memória	14.000 pontos
Comunicação	RS232C e USB
Display	Alfanumérico / Matriz de Pontos LCD
	20 caracteres x 6 linhas - com iluminação
Painel	Duplo display (28 teclas, alfanumérico)
À Prova d'água	IP 66

Alimentação

Tipo	Bateria destacável
Autonomia de operação contínua	8 horas
Duração recarga	Aprox. 6 horas com carregador padrão
Carregador	Bivolt (110V-220V)